

Micrômetros Externos para Roscas

- Utilizado para medir diâmetro primitivo de roscas.

Série 126

DIN 863, Formato D 18



126-125

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Peso g
0- 25	126-125	0,01	±0,004	240
25- 50	126-126	0,01	±0,004	290
50- 75	126-127	0,01	±0,004	390
75-100	126-128	0,01	±0,005	450
100-125	126-129	0,01	±0,005	530
125-150	126-130	0,01	±0,005	620

Barras Padrão

Comprimento	Código 55° (acessórios opcionais)	Código 60° (acessórios opcionais)
25 mm	167-272	167-261
50 mm	167-273	167-262
75 mm	167-274	167-263
100 mm	167-275	167-264
125 mm	167-276	167-265

Micrômetros "Coolant Proof" para Roscas

Estes novos micrômetros podem ser usados em meios expostos à fluídos de corte

- Utilizado para medir diâmetro primitivo de roscas.

Série 326

Micrômetro digital com saída de dados para CEP

DIN 863



326-251



Capacidade mm	Código	Resolução mm	Exatidão mm	Peso g
0- 25	326-251	0,001	±0,004	350
25- 50	326-252	0,001	±0,004	380
50- 75	326-253	0,001	±0,004	470
75-100	326-254	0,001	±0,005	510

Barras Padrão

Comprimento	Código 55° (acessórios opcionais)	Código 60° (acessórios opcionais)
25 mm	167-272	167-261
50 mm	167-273	167-262
75 mm	167-274	167-263
100 mm	167-275	167-264

Série 126/326

Acessórios Opcionais (pontas de medição)



Código	Métrica*	Unificada**
Extensões de batentes individuais 60°		
126-801	0,4-0,50	64,0-48,0
126-802	0,6-0,90	44,0-28,0
126-803	1,0-1,75	24,0-14,0
126-804	2,0-3,00	13,0- 9,0
126-805	3,5-5,00	8,0- 5,0
126-806	5,5-7,00	4,5- 3,5

Código	Whitworth**	Código	Whitworth**
Extensões de batentes individuais 55°			
126-811	60-48	126-816	18,0-14,0
126-812	48-40	126-817	14,0-10,0
126-813	40-32	126-818	10,0- 7,0
126-814	32-24	126-819	7,0- 4,5
126-815	24-18	126-820	4,5- 3,5

Jogo de extensões de batentes

126-810 (jogo com **126-811** até **126-820**)

Jogo de extensões de batentes
126-800 (jogo com **126-801** até **126-806**)

* Passo de rosca

** fpp - fios por polegada

Especificações

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 18 mm
Fuso: Ø 6,35 mm, passo de rosca de 0,5 mm, com trava
Arco: Esmaltado
Força de medição: 5-10 N

Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25mm) e chave

Extensões do batente não estão incluídas

Especificações

Escala: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 18 mm
Fuso: Ø 6,35 mm, passo de rosca de 0,5 mm, com trava
Arco: Esmaltado
Força de medição: 5-10 N

Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25mm), chave e bateria

Extensões do batente não estão incluídas

Acessórios Opcionais

- 05CZA662** Cabo de comunicação (1 m)
- 05CZA663** Cabo de comunicação (2 m)

Acessórios de Consumo

- 938882** Bateria SR44

Acessórios para CEP veja a partir da página 10

Acessórios para micrômetro veja a partir da página 49

△ Modelos em polegada sob consulta