

Micrômetros Internos de Três Pontas "DIGIMATIC-Holtest"

Série 468

Com saída de dados



468-138-10



468-244-10

Capacidade	Código	Resolução	Exatidão	Profundidade sem extensão	Profundidade com extensão (opcional)	Peso
mm		mm	mm	mm	mm	g
6- 8	468-131-10	0,001	0,002	45	145	400
8- 10	468-132-10	0,001	0,002	45	145	400
10- 12	468-133-10	0,001	0,002	45	145	400
12- 16	468-134-10	0,001	0,002	76	226	430
16- 20	468-135-10	0,001	0,002	76	226	430
20- 25	468-136-10	0,001	0,003	88	238	500
25- 30	468-137-10	0,001	0,003	88	238	510
30- 40	468-138-10	0,001	0,003	102	252	510
40- 50	468-139-10	0,001	0,003	102	252	530
Capacidade	Código	Resolução	Exatidão	Profundidade sem extensão	Profundidade com extensão (opcional)	Peso
mm/pol		mm/pol	mm/pol	mm	mm	g
50- 63 / 2-2,5	468-240-10	0,001/0.00005	0,003/0.00015	105	255	650
62- 75 / 2-3	468-241-10	0,001/0.00005	0,003/0.00015	105	255	660
75- 88 / 3-3,5	468-242-10	0,001/0.00005	0,003/0.00015	105	255	990
87-100 / 3,5-4	468-243-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	105	255	1000
100-125 / 4-5	468-244-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	970
125-150 / 5-6	468-245-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1060
150-175 / 6-7	468-246-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1150
175-200 / 7-8	468-247-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1240
200-225 / 8-9	468-248-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1330
225-250 / 9-10	468-249-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1420
250-275 / 10-11	468-250-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1510
275-300 / 11-12	468-251-10	0,001/0.00005	0,003/0.0002	151	301	1600

Funções	Série 293	
	468-131-10 até 468-139-10	468-240-10 até 468-251-10
PRESET	●	●
ZERO	●	●
DATA/HOLD	●	●
Alarme de bateria fraca	●	●
Desligamento automático	●	●

Especificações

Para obter a melhor exatidão o sistema requer o máximo de contato das faces de medição.

Display LCD de 6 dígitos

Inclui estojo, chave, 1 bateria e extensão

Acessórios Opcionais

937387 Cabo de comunicação (1 m)

965013 Cabo de comunicação (2 m)

Acessórios de Consumo

938882 Bateria SR44

Especificações



As faces de medição assim como as outras partes sujeitas a desgaste são revestidas em titânio

Para anéis padrão veja página 65

△ Modelos em polegada sob consulta