

## Indicadores de Posição Digitais "Coolant Proof"

- Único indicador de posição do mundo com escala capacitiva "ABSOLUTE" (patenteado). Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em altas velocidades de operação.

### Série 572

Modelo "Coolant Proof" à prova de fluidos de corte.



572-614

Capacidade pol/mm	Código Horizontal	Exatidão mm	L1 mm	L2 mm	Peso g
4/100	<b>572-613</b>	± 0,03	209	185	230
6/150	<b>572-614</b>	± 0,03	259	235	250
8/200	<b>572-615</b>	± 0,03	311	287	270

Funções	542-007
ON / OFF	●
ZERO	●
PRESET	●
Mudança de direção de contagem	●
Visualização PASSA/NÃO PASSA (+ NÃO PASSA/PASSA/-NÃO PASSA) no visor e via porta de saída	●
in/mm	●
Saída de dados	●
Mensagem de erro	●

### Especificações

Resolução: 0,01 mm

Inclui 1 bateria

### Acessórios Opcionais

**05CZA624** Cabo de comunicação (1 m)

**05CZA625** Cabo de comunicação (2 m)

### Acessório de Consumo

Bateria SR44

## Contadores Digitais para Indicadores de Posição

- Para acoplamento de instrumentos eletrônicos Digimatic com leitura 0,01 mm e 0,001mm.
- Fabricados com materiais de alta resistência, são indicados para uso em laboratórios e chão de fábrica.

### Série 542

Contador digital modelo simples

O contador digital de funções simples para conexão à instrumentos de medição digital.



542-007



### Especificações

Visor: Seis dígitos e sinal de negativo (-), LED ambar, verde e vermelho

Dimensões: 96 x 82 x 48 mm

Peso: 220 g

Resolução: Dependendo do instrumento conectado a ele; 0,01/0,001 mm

### Acessórios Padrão

**526688A** Adaptador AC - 110V

**526688D** Adaptador AC - 220V

### Acessórios Opcionais

**936937** Cabo de comunicação (1 m)

**965014** Cabo de comunicação (2 m)

**C162-155** Cabo I/O (2m)